

ATH-200

Base de distribution d'émission hybride



Fonctionnalités:

- ▶ Bande passante: 100-1000MHz
- ▶ 2 entrées coax
- ▶ 2 re-sorties coax
- ▶ 2 sorties fibre
- ▶ Réglage indépendant gain RF sur les 2 déports fibre

Specifications:

TX section	
Bande passante	100-1000MHz
Puissance d'entrée	30-500mW
Pertes re-sorties coax	2dB Typ.
Entrées/sorties RF	4xBNC 50R
Sorties fibre	2 Neutrik Optocon, 1310nm, <u>monomode/APC</u>
Alimentation	110-220V 50-60Hz
Dimension	480x280x44mm
Poids	3,5kg

L'ATH-200 est une base d'émission. L'ATH-200 permet de déporter jusqu'à deux antennes en émission sur 2 brins de fibre optique monomode et dispose de sorties locales. Cet équipement doit être utilisé avec un ou deux **AFB-350**.

Deux émetteurs peuvent être raccordés à la base, deux re-sorties locales peuvent être connectées à des antennes.

Deux atténuateurs variables (commandé par deux potentiomètre en façade) permettent d'ajuster la puissance des signaux à la sortie du ou des déport(s) AFB-350.

Comme avec tout équipement RF il convient de respecter certaines règles pour utiliser de manière optimale cet appareil, n'hésitez pas à nous contacter nous vous aiderons à mener à bien votre projet.

More informations on www.bs-rf.com or contact us at contact@bs-rf.com
BSRF SAS - 31 boulevard Anatole France 93200 Saint Denis FRANCE